

Termékleírás – Ipari felhasználás



Koncentráció

10 liter vízhez 1-3 dl-t adagoljunk.

5 liter koncentrátum= 250 liter munkaoldat



ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Műanyag felületek tisztítása, szennyeződések eltávolítása, zsíros felületek tisztítása, szennyeződések eltávolítása, szennyeződések eltávolítása, szennyeződések eltávolítása.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Az alkalmazás előtt mindig ellenőrizze a felület tisztaságát, szennyeződések eltávolítását, szennyeződések eltávolítását, szennyeződések eltávolítását.

ÖSSZETÉTEL:

Alkalmazás előtt mindig ellenőrizze a felület tisztaságát, szennyeződések eltávolítását, szennyeződések eltávolítását.

FIGYELMEZTETÉS:

Figyelmeztetés a termék használatával kapcsolatban.

Működési elv: A termék tisztítja a felületet a szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával.

Működési elv: A termék tisztítja a felületet a szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával.

Működési elv: A termék tisztítja a felületet a szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával.

Működési elv: A termék tisztítja a felületet a szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával.

Működési elv: A termék tisztítja a felületet a szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával.

Működési elv: A termék tisztítja a felületet a szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával.

Működési elv: A termék tisztítja a felületet a szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával.

Működési elv: A termék tisztítja a felületet a szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával.

Működési elv: A termék tisztítja a felületet a szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával.

Működési elv: A termék tisztítja a felületet a szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával, szennyeződések eltávolításával.

VEZETLEN



5L=1000L

Ár: 5L Nettó 3 949 Ft
Bruttó 5 015 Ft

Alkalmazási terület

A CLEANECO LÚGOS IPARI TISZTÍTÓ hatékonyan tisztítja és távolítja el a zsíros, olajos, kormos felületekről a szennyeződést. Használható padozatok, linóleum, csempék, ipari kövezetek, kezelt beton, teremgarázs és magas igénybevételnek, valamint koszolódásnak kitett felületek tisztítására. Ajánljuk ipari tárcsás takarítógépekhez, valamint kézi felmosáshoz is. Korrodáció gátló anyagokat tartalmaz, így a fényezést, alumínium felnit nem károsítja.

A szer erősen lúgos, ezért csak védőszemüvegben és lúgálló védőkesztyűben lehet használni. Széleskörűen alkalmazható, erős zsíroldó hatású professzionális tisztító- és mosószer koncentrátum.

Felhasználási javaslat

Rendkívül jól használható erősen szennyezett ipari, konyhai, és egyéb üzemi területek gépi és kézi tisztítására.

A szennyeződés mértékének függvényében kell a szert hígítani 0,5-3 % között. Rendszeres takarítógép alkalmazásával végzett takarításkor 10 liter vízhez 0,5-1 dl koncentrátumot adagoljunk. Igény szerint nagyobb koncentrációt kell alkalmazni, ha a szennyeződés mértéke nagyobb, a felület erősen zsíros, kormos, olajos, így 1-3 dl koncentrátumot adjunk 10 liter vízhez. A durva szennyeződésekkel kezelhetjük, előkezelhetjük tömény koncentrátummal. Kis mennyiségű, pár csepp koncentrátum közvetlen alkalmazásával.

Ajánljuk továbbá a kézi tisztítás során használt textíliák (pl.: törölkendők, mopok, munkaruhák) kézi és gépi mosására. Ebben az esetben áztassuk a szennyeződés mértékének megfelelően 1-2%-os munkaoldatba (5 liter vízhez 0,5-1 dl koncentrátumot) textíliáinkat.

Gépek, gépalkatrészek, motor és motoralkatrészek zsírtalanítására is alkalmas. A tisztítandó alkatrészeket, darabokat áztassuk 5-10%-os munkaoldatba (1 liter vízhez 0,5-1 dl koncentrátum) vagy vigyük fel a szert közvetlenül a szert teljes töménységben a tisztítandó alkatrészre, darabra, s textíliával töröljük le a felületet.

Figyelmeztetések

R 35 Súlyos égési sérülést okoz S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S 26 Ha szembe kerül bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel azonnal le kell mosni. S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt, arc és szemvédőt kell viselni S 45 Baleset, vagy rosszullét esetén orvost kell hívni, ha lehetséges a címkét meg kell mutatni. S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni, ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

Összetétel

Kálium-hidroxid <10%, Na-metaszilikát <3%, nemionos felületaktív anyag <5%, komplexképzők, butilglíkol <2%, korrózió gátló anyag.

Cégünk célja, hogy termékeinket természetes alapanyagok hozzáadásával, környezetbarát eljárásokkal, hagyományos üzemi körülmények között, a termék előállításától a palackozáson és a címkézésen át döntően emberi erőforrás alkalmazásával hozzuk létre. Fontosnak tartjuk, hogy a gyártási folyamaton túl a termék-előállításunkhoz szükséges alapanyagokat, műanyagáru és csomagolóanyagokat, valamint a nyomdai termékeket is magyar vállalkozói partnerektől szerezzük be.

Magyar szakértelem, magyar kéz, magyar termék!

Gyártja és forgalmazza

**CLEANECO KFT.
1044 Budapest, Megyeri út. 51.
Tel.: 0630/6902384
www.cleaneco.hu**